

INOX | Comptoirs

COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS ▶ GNI/1 (700 PROF.) ▶ MOTEUR À DISTANCE



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Comptoir réfrigéré GNI/1 (MOTEUR À DISTANCE)
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique avec chauffage électrique
- Agent moussant : Cyclopentane (70 mm par côté)
- Thermostat numérique
- Anti-condensation "disjoncteur thermique" sur le cadre du corps (système de tuyau chaud)
- Porte: à fermeture automatique et porte réversible montée de série
- Joint d'étanchéité amovible
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Clayettes réglables GNI/1: 4 (N° 2 pour chaque porte)
- Pieds réglables S/S N° 4 - (Roulettes verrouillable en option)
- Valve d'expansion/Solénoïde set (à commander séparément): pour gaz en R134a
- Classe énergétique: -

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	210 L
Température	-2° ~ +8°C
Consommation	N/A kWh/24h
Puissance nominale	440 W
Niveau de bruit	N/A
Poids net	88 Kg
Poids brut	116 Kg
Dimensions extérieures (LxPxH mm)	1380x700x850
Dimensions internes (LxPxH mm)	805x560x605
Dimensions de l'emballage (LxPxH mm)	1415x730x975
Quantités de chargement 20'/40'/40'HQ	24/48/48

CERTIFICATIONS

CE RoHS



QR 2100SG

▶ RÉFRIGÉRATEURS



DÉTAILS

Les articles peuvent être fournis avec des pieds réglables ou une roulette verrouillable

Clayettes réglables GNI/1: 4 (N° 2 pour chaque porte)

Bord incurvé pour un nettoyage facile

Valve d'expansion/Solénoïde set (à commander séparément)

Évaporateur traité anti-corrosion

DIMENSIONS DU PRODUIT

