



CUSTOMIZATION AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE



+2° | +8°



43 mm



+1°C
+9°C



D
ENERGY CLASS



CC3
+40°C
75RH



GAS
R600a

DÉTAILS




Ventilateur d'assistance interne



Lampe LED interne verticale



Poignée de porte en mousse



Cadre de porte en aluminium peint



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réfrigérateur compact vertical 300 L
- Acier laqué blanc pour la face interne et la face externe
- Évaporateur à tubulure intégrée avec un système de refroidissement assisté par ventilateur
- Dégivrage manuel
- Agent moussant: Cyclopentane (43 mm par côté)
- Thermostat mécanique
- Thermomètre analogique
- L'air circule grâce à un grand ventilateur interne
- Joint d'étanchéité amovible
- Clavettes réglables blanches: 4 pièces
- Porte à fermeture automatique
- Poignée fixée le long du profilé de porte
- Verre de sécurité trempé à double épaisseur
- Lampe LED interne verticale (avec commutateur indépendant)
- Pieds réglables N° 2 + Roulettes N° 4 à l'arrière
- Classe énergétique: D

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	300 L
Température	K4 (+1°C-+9°C)
Consommation	2.61 kWh/24h
Puissance nominale	300 W
Niveau de bruit	54 dB(A)
Poids net	78 Kg
Poids brut	90.8 Kg
Dimensions extérieures (LxPxH mm)	440x708x1840
Dimensions internes (LxPxH mm)	370x515x1450
Dimensions de l'emballage (LxPxH mm)	476x760x1990
Quantités de chargement 20'/40'/40'HQ	36/75/75

CERTIFICATIONS

CE RoHS

DIMENSIONS DU PRODUIT

