

PRÉSENTOIRS | Vitrine de comptoir

RS 60

VITRINES RÉFRIGÉRÉES ▶ SUSHI



DÉTAILS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Vitrine réfrigérée pour SUSHI
- Vitre incurvée et face externe laquée peinture aluminisée noire
- Refroidissement statique
- Agent moussant: Cyclopentane (25 mm par côté - Sans CFC)
- Cycle de dégivrage automatique par arrêt du compresseur
- Commande à afficheur numérique
- Lampe LED interne
- Vitre trempée incurvée avec charnières permettant un nettoyage facile
- Portes coulissantes arrière
- Compresseur hermétique avec condenseur ventilé sous-tropicalisé
- Double système de refroidissement entre la partie supérieure et la partie inférieure pour les aliments les plus exigeants (comme le SUSHI)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Capacité | 11.5 L |
| Température | 0° ~ +5°C |
| Consommation | 3.7 kWh/24h |
| Puissance nominale | 137 W |
| Niveau de bruit | 49 dB(A) |
| Poids net | 30 Kg |
| Poids brut | 44 Kg |
| Dimensions extérieures (LxPxH mm) | 1447x387x240 |
| Dimensions internes (LxPxH mm) | 1050x305x120 |
| Dimensions de l'emballage (LxPxH mm) | 1537x440x425 |
| Quantités de chargement 20'/40'/40'HQ | 0/0/0 |

CERTIFICATIONS

CE RoHS

DIMENSIONS DU PRODUIT

