

INOX | Comptoirs

COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS ► SNACK ► (600 PROFONDEUR) ► NO FROST ► RÉFRIGÉRATEURS

SRG 3100



DÉTAILS



Les articles peuvent être fournis avec des pieds réglables ou une roulette verrouillable



Clayettes réglables GN1/1: 4 (N° 2 pour chaque porte)



Lampe LED interne



Commutateur principal, commutateur d'éclairage et thermostat numérique montés de série



Évaporateur traité anti-corrosion



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Comptoir réfrigéré pour plateaux 325x410mm (PORTE VITRÉE)	•
Extérieur et intérieur en acier inoxydable	•
Refroidissement ventilé	•
Cycle de dégivrage automatique par arrêt du compresseur	•
Agent moussant : Cyclopentane (60 mm par côté)	•
Évaporateur traité anti-corrosion	•
Thermostat numérique et lampe LED interne	•
Joint d'étanchéité amovible	•
Porte à fermeture automatique (No réversible)	•
Clayettes réglables 325x410mm: 6 pièces (N° 2 pour chaque porte)	•
Pieds réglables S/S N° 4 - (Roulettes verrouillable en option)	•
Classe énergétique: D	•

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	358 L
Température	+3° - +10°C
Consommation	4.33 kWh/24h
Puissance nominale	372 W
Niveau de bruit	40 dB(A)
Poids net	116 Kg
Poids brut	141 Kg
Dimensions extérieures (LxPxH mm)	1800x625x850
Dimensions internes (LxPxH mm)	1260x485x585
Dimensions de l'emballage (LxPxH mm)	1840x640x870
Quantités de chargement 20'/40'/40'HQ	18/38/55

CERTIFICATIONS

CE RoHS

DIMENSIONS DU PRODUIT

