

## PRÉSENTOIRS | Murale

VITRINES ► MURALES



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Refroidissement ventilé
- Cycle de dégivrage automatique par arrêt du compresseur
- Thermostat numérique avec alarme de température élevée (Hi)
- Zone de présentation en acier inoxydable
- Clayettes réglables en acier brossé (N.3 Pcs)
- Verre de sécurité trempé à double épaisseur
- Parois latérales panoramiques
- Lampe LED interne (avec commutateur indépendant)
- Cuve isolé en mousse d'eau
- Pieds réglables N° 4
- Classe énergétique: C

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	357 L
Température	M1 (-1°C-+5°C)
Consommation	5.7 kWh/24h
Puissance nominale	537 W
Niveau de bruit	64 dB(A)
Poids net	108 Kg
Poids brut	138 Kg
Dimensions extérieures (LxPxH mm)	1000x570x2000
Dimensions internes (LxPxH mm)	900x380x1340
Dimensions de l'emballage (LxPxH mm)	1100x620x2230
Quantités de chargement 20'/40'/40'HQ	18/38/38

## CERTIFICATIONS

CE RoHS



## WMP 100S



## DÉTAILS



Thermostat numérique



Lampe LED interne



Étagères en acier reposant sur des blocs ancrés aux épaules



Parois latérales panoramiques

## DIMENSIONS DU PRODUIT

