

# PRÉSENTOIRS | Murale

VITRINES ► MURALES



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Refroidissement ventilé
- Cycle de dégivrage automatique par arrêt du compresseur
- Thermostat numérique avec alarme de température élevée (Hi)
- Zone de présentation en acier inoxydable
- Clayettes réglables en acier brossé (N.3 Pcs)
- Verre de sécurité trempé à double épaisseur
- Parois latérales panoramiques
- Lampe LED interne (avec commutateur indépendant)
- Cuve isolé en mousse d'eau
- Pieds réglables N° 4
- Classe énergétique: C

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	<b>435 L</b>
Température	<b>M1 (-1°C-+5°C)</b>
Consommation	<b>7.2 kWh/24h</b>
Puissance nominale	<b>550 W</b>
Niveau de bruit	<b>68 dB(A)</b>
Poids net	<b>122 Kg</b>
Poids brut	<b>154 Kg</b>
Dimensions extérieures (LxPxH mm)	<b>1200x570x2000</b>
Dimensions internes (LxPxH mm)	<b>1120x380x1340</b>
Dimensions de l'emballage (LxPxH mm)	<b>1300x620x2230</b>
Quantités de chargement 20'/40'/40'HQ	<b>12/36/36</b>

## CERTIFICATIONS

CE RoHS



# WMP 120S



## DÉTAILS



Thermostat numérique



Lampe LED interne



Étagères en acier reposant sur des blocs ancrés aux épaules



Parois latérales panoramiques

## DIMENSIONS DU PRODUIT

