

PRÉSENTOIRS | Murale

VITRINES ► MURALES



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Refroidissement ventilé
- Cycle de dégivrage automatique par arrêt du compresseur
- Thermostat numérique avec alarme de température élevée (Hi)
- Zone de présentation en acier inoxydable
- Clayettes réglables en acier brossé (N.3 Pcs)
- Verre de sécurité trempé à double épaisseur
- Parois latérales panoramiques
- Lampe LED interne (avec commutateur indépendant)
- Cuve isolé en mousse d'eau
- Pieds réglables N° 4
- Classe énergétique: C


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	551 L
Température	M1 (-1°C-+5°C)
Consommation	9.4 kWh/24h
Puissance nominale	845 W
Niveau de bruit	69 dB(A)
Poids net	133 Kg
Poids brut	172 Kg
Dimensions extérieures (LxPxH mm)	1500x570x2000
Dimensions internes (LxPxH mm)	1420x380x1340
Dimensions de l'emballage (LxPxH mm)	1600x620x2230
Quantités de chargement 20'/40'/40'HQ	12/36/36

CERTIFICATIONS

CE  RoHS

WMP 150S



DÉTAILS



Thermostat numérique



Lampe LED interne



Étagères en acier reposant sur des blocs ancrés aux épaules



Parois latérales panoramiques

DIMENSIONS DU PRODUIT

