


## DÉTAILS



Lampe LED interne



Thermostat numérique



Dessus de travail en acier inoxydable



Zone de présentation en acier inoxydable



Portes coulissantes arrière



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Comptoir réfrigéré pour le service assisté
- Dessus de travail en acier inoxydable
- Zone de présentation en acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Cycle de dégivrage automatique par arrêt du compresseur
- Thermostat numérique avec « ouverture de porte » et alarme de température élevée (Hi)
- Structure droite de la calotte en verre trempé
- Étagère intermédiaire en verre non réfrigérée
- Lampe LED interne (avec commutateur indépendant)
- Cuve isolé en mousse d'eau
- Pieds réglables N° 4
- Classe énergétique: F

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	86 L
Température	M2 (-1°C-+7°C)
Consommation	4.99 kWh/24h
Puissance nominale	310 W
Niveau de bruit	63 dB(A)
Poids net	130 Kg
Poids brut	160 Kg
Dimensions extérieures (LxPxH mm)	1040x910x1290
Dimensions internes (LxPxH mm)	900x390x220
Dimensions de l'emballage (LxPxH mm)	1100x1050x1130
Quantités de chargement 20'/40'/40'HQ	20/44/44

## CERTIFICATIONS



## DIMENSIONS DU PRODUIT

