PRÉSENTOIRS | Comptoirs d'exposition

VITRINES RÉFRIGÉRÉES VERTICALES COMPTOIR DE SERVICE ASSISTÉ





DÉTAILS












CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| Comptoir réfrigéré pour le service assisté | • |
|---|---|
| Dessus de travail en acier inoxidable | • |
| Zone de présentation en acier inoxydable | • |
| Refroidissement ventilé | • |
| Évaporateur traité anti-corrosion | • |
| Cycle de dégivrage automatique par arrêt du compresseur | • |
| Thermostat numérique avec « ouverture de porte » et alarme de température élevée (Hi) | • |
| Structure droite de la calotte en verre trempé | • |
| Étagère intermédiaire en verre non réfrigérée | • |
| Lampe LED interne (avec commutateur indépendant) | • |
| Cuve isolé en mousse d'eau | • |
| Pieds réglables N° 4 | • |
| Classe énergétique: - | • |

DIMENSIONS DU PRODUIT



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Capacité | 126 L |
|---------------------------------------|----------------|
| Température | M2 (-1°C~+7°C) |
| Consommation | 5 kWh/24h |
| Puissance nominale | 373 W |
| Niveau de bruit | 64 dB(A) |
| Poids net | 162 Kg |
| Poids brut | 207 Kg |
| Dimensions extérieures (LxPxH mm) | 1500x910x1290 |
| Dimensions internes (LxPxH mm) | 1400x390x220 |
| Dimensions de l'emballage (LxPxH mm) | 1600x1050x1130 |
| Quantités de chargement 20'/40'/40'HQ | 14/28/28 |

CERTIFICATIONS



RoHS





