



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- GN 1/1 και EURONORM 600x400mm όρθιος Blast Chiller
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Βεβαιασμένη κυκλοφορία με χειροκίνητη απόψυξη
- Πλαστική φραγή θερμογέφυρας (σύστημα Hot ripe)
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (60mm σε κάθε πλευρά - CFC free)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης με ακουστικό συναγερμό buzzer
- Μήνυμα σφάλματος απ' ευθείας στην οθόνη
- Χώρος ψύξης απο ανοξείδωτο
- Μικροδιακόπτης στην πόρτα για παύση ανεμιστήρα κατά την ανοιχτή πόρτα
- Θέση για λεκανάκι αποχέτευσης (δεν συμπεριλαμβάνεται)
- Αναστρέψιμη πόρτα / Ανιχνευτής ακίδας στον βασικό εξοπλισμό
- Διαρρύθμιση λαμαρίνων: 65mm απόσταση μεταξύ των λαμαρίνων
- N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)
- Κύκλος blast με ελεγχόμενη θερμοκρασία ή με προσωρινή ρύθμιση (Soft/Hard)
- Αυτόματη αποθήκευση στο τέλος του κύκλου
- ECM Ανεμιστήρας (Για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας/Χαμηλό επίπεδο θορύβου)
- Ξεχωριστός διακόπτης για κύκλο "ΠΑΓΩΤΟΥ"
- Ξεχωριστός διακόπτης για κύκλο "-40C"
- Προαιρετικό Kit ΠΑΓΩΤΟΥ (δεν συμπεριλαμβάνονται τα λεκανάκια)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	Ch.15Kg/Fr.10Kg
Θερμοκρασία	+10°C ~ -40°C
Κατανάλωση	N/A kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	749 W
Επίπεδο θορύβου	60 dB(A)
Καθαρό Βάρος	76 Kg
Μεικτό βάρος	86 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	760x725x850
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	640x405x360
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm)	800x760x900
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	42/86/126

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ


CE RoHS



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Κάλυμμα ανεμιστήρα



Ακίδα ανιχνευτή



Ηλεκτρονικός θερμοστάτης



Κατάλληλο για λεκανάκια EURONORM 600x400mm ή GASTRONORM GN1/1



"Στόπερ" θερμογέφυρας κατά της υγρασίας στο πλαίσιο της πόρτας



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

