



# Meat

# MV 404B



## TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
|  | Capacity<br>Capacità                              | 440 lt              |
|  | Climatic Class<br>Classe Climatica                | 3 - (+25°C / 60 RH) |
|  | Operating Temperature<br>Temperatura di esercizio | -2°C - +10°C        |
|  | Test Temperature<br>Temperatura di test           | -2°C - +10°C        |
|  | Refrigerant<br>Refrigerante                       | R290                |
|  | Input Power<br>Assorbimento                       | 247 W               |
|  | Noise Level<br>Rumorosità                         | 52 dB(A)            |
|  | Net Weight<br>Peso Netto                          | 160 Kg              |
|  | External Dimensions*<br>Dimensioni Esterne*       | 700x650x1900 mm     |
|  | Internal Dimensions*<br>Dimensioni Interne*       | 600x550x1200 mm     |

## GENERAL FEATURES CARATTERISTICHE GENERALI

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | 400 Lt. Panoramic meat aging (Black Color)<br>Frollatore per carne panoramica da 400 Lt. (Colore Nero)   | ≡ |
|  | Flat glass with black screen printing<br>Vetro panoramico con serigrafia nera  | ≡ |
|  | Front panel made of black coated steel<br>Pannello frontale in acciaio verniciato nero   | ≡ |
|  | Ventilated Cooling<br>Refrigerazione Ventilata   | ≡ |
|  | Triple safety tempered glass with Low-e (Low emissivity glasses) and Argon gas<br>Triplo vetro temperato di sicurezza con Low-e e gas Argon        | ≡ |
|  | Hot gas defrost system<br>Sbrinamento a gas caldo  | ≡ |
|  | Condensed water evaporating system with hot gas<br>Sistema di evaporazione dell'acqua di condensa tramite gas caldo                                | ≡ |
|  | Evaporator with anti-corrosion treatment<br>Evaporatore con copertura anti-corrosione  | ≡ |
|  | Digital thermostat with "High temperature" alarm<br>Termostato digitale con allarme di "Alta temperatura"  | ≡ |
|  | Digital control with Wi-Fi function<br>Controllore digitale con funzioni Wi-Fi   | ≡ |
|  | Adjustable humidity at the percentage point (settable from 50%-80%)<br>Umidità regolabile al punto percentuale (impostabile dal 50%-80%)           | ≡ |
|  | Germicidal UVC lamp<br>Lampada germicida UVC   | ≡ |
|  | Reversible door on request only (No self closing)  | ≡ |
|  | Interior LED light (Pink color)<br>Luce interna LED (Colore rosa)  | ≡ |
|  | Adjustable stainless steel brushed shelves (N.2 Pcs) + N.1 Hanging bar<br>Ripiani regolabili in acciaio satinato (N.2 Pcs) + 1 gancera portasalumi | ≡ |
|  | N.4 swivel castor<br>N.4 ruote pivotanti di serie  | ≡ |

## TRANSPORT DATA | DATI TRASPORTO

|  |                            |                 |
|--|----------------------------|-----------------|
|  | Gross Weight<br>Peso Lordo | 195 Kg          |
|  | Packaging*<br>Imballo*     | 750x700x2080 mm |
|  | 20/40<br>20/40             | 14/30           |
|  | 40HQ<br>40HQ               | 30              |

# V E R S U S

www.versusprojects.com