



Meat

MV 404B



TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

	Capacity Capacità	440 lt
	Climatic Class Classe Climatica	3 - (+25°C / 60 RH)
	Operating Temperature Temperatura di esercizio	-2°C - +10°C
	Test Temperature Temperatura di test	-2°C - +10°C
	Refrigerant Refrigerante	R290
	Input Power Assorbimento	247 W
	Noise Level Rumorosità	52 dB(A)
	Net Weight Peso Netto	160 Kg
	External Dimensions* Dimensioni Esterne*	700x650x1900 mm
	Internal Dimensions* Dimensioni Interne*	600x550x1200 mm

GENERAL FEATURES

CARATTERISTICHE GENERALI

	400 Lt. Panoramic meat aging (Black Color) Frollatore per carne panoramica da 400 Lt. (Colore Nero)	
	Flat glass with black screen printing Vetro panoramico con serigrafia nera	
	Front panel made of black coated steel Pannello frontale in acciaio verniciato nero	
	Ventilated Cooling Refrigerazione Ventilata	
	Triple safety tempered glass with Low-e (Low emissivity glasses) and Argon gas Triplo vetro temperato di sicurezza con Low-e e gas Argon	
	Hot gas defrost system Sbrinamento a gas caldo	
	Condensed water evaporating system with hot gas Sistema di evaporazione dell'acqua di condensa tramite gas caldo	
	Evaporator with anti-corrosion treatment Evaporatore con copertura anti-corrosione	
	Digital thermostat with "High temperature" alarm Termostato digitale con allarme di "Alta temperatura"	
	Digital control with Wi-Fi function Controllore digitale con funzioni Wi-Fi	
	Adjustable humidity at the percentage point (settable from 50%-80%) Umidità regolabile al punto percentuale (impostabile dal 50%-80%)	
	Germicidal UVC lamp Lampada germicida UVC	
	Reversible door on request only (No self closing)	
	Interior LED light (Pink color) Luce interna LED (Colore rosa)	
	Adjustable stainless steel brushed shelves (N.2 Pcs) + N.1 Hanging bar Ripiani regolabili in acciaio satinato (N.2 Pcs) + 1 gancera portasalumi	
	N.4 swivel castor N.4 ruote pivotanti di serie	

TRANSPORT DATA | DATI TRASPORTO

	Gross Weight Peso Lordo	195 Kg
	Packaging* Imballo*	750x700x2080 mm
	20/40 20/40	14/30
	40HQ 40HQ	30

VERSUS

www.versusprojects.com