



Wine



Linked Image Not Found



TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

	Capacity <i>Capacità</i>	440 lt
	Climatic Class <i>Classe Climatica</i>	3 - (+25°C / 60 RH)
	Operating Temperature <i>Temperatura di esercizio</i>	0°C - +20°C
	Test Temperature <i>Temperatura di test</i>	M1 (-1°C-+5°C)
	Refrigerant <i>Refrigerante</i>	R290
	Input Power <i>Assorbimento</i>	247 W
	Noise Level <i>Rumorosità</i>	52 dB(A)
	Net Weight <i>Peso Netto</i>	160 Kg
	External Dimensions* <i>Dimensioni Esterne*</i>	700x650x1900 mm
	Internal Dimensions* <i>Dimensioni Interne*</i>	600x550x1200 mm

RV 404BL

GENERAL FEATURES CARATTERISTICHE GENERALI

	440 Lt. panoramic cooling showcase (Black Color) <i>Vetrina panoramica refrigerata da 440 Lt. (Colore Nero)</i>	≡
	Flat glass with black screen printing <i>Vetro panoramico con serigrafia nera</i>	≡
	Front panel made of black coated steel <i>Pannello frontale in acciaio verniciato nero</i>	≡
	Ventilated Cooling <i>Refrigerazione Ventilata</i>	≡
	Triple safety tempered glass with Low-e (Low emissivity glasses) and Argon gas <i>Triplo vetro temperato di sicurezza con Low-e e gas Argon</i>	≡
	Hot gas defrost system <i>Sbrinamento a gas caldo</i>	≡
	Condensed water evaporating system with hot gas <i>Sistema di evaporazione dell'acqua di condensa tramite gas caldo</i>	≡
	Evaporator with anti-corrosion treatment <i>Evaporatore con copertura anti-corrosione</i>	≡
	Digital thermostat with "High temperature" alarm <i>Termostato digitale con allarme di "Alta temperatura"</i>	≡
	Digital control with Wi-Fi function <i>Controllore digitale con funzioni Wi-Fi</i>	≡
	Reversible door on request only (No self closing)	≡
	Interior LED light <i>Luce interna LED</i>	≡
	Adjustable wooden shelves: 4 Pcs + N.1 Bottom <i>Ripiani in legno regolabili: 4 Pcs + 1 griglia sul fondo</i>	≡
	N.4 swivel castor <i>N.4 ruote pivotanti di serie</i>	≡
	Energy efficiency class: A <i>Classe energetica: A</i>	≡

TRANSPORT DATA | DATI TRASPORTO

	Gross Weight <i>Peso Lordo</i>	195 Kg
	Packaging * <i>Imballo *</i>	750x700x2080 mm
	20/40 20/40	14/30
	40HQ 40HQ	30

V E R S U S
www.versusprojects.com