



# Ice Cream



## TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

	Capacity Capacità	600 lt
	Climatic Class Classe Climatica	3 - (+25°C / 60 RH)
	Operating Temperature Temperatura di esercizio	+5°C - -22°C
	Test Temperature Temperatura di test	L1 (-15°C--18°C)
	Refrigerant Refrigerante	R290
	Input Power Assorbimento	684 W
	Noise Level Rumorosità	62 dB(A)
	Net Weight Peso Netto	171 Kg
	External Dimensions* Dimensioni Esterne*	900x650x1900 mm
	Internal Dimensions* Dimensioni Interne*	800x550x1200 mm

# VFP 604B

## GENERAL FEATURES CARATTERISTICHE GENERALI

	600 Lt. panoramic freezing showcase (Black color) <i>Vetrina panoramica congelatore da 600 Lt. (Colore Nero)</i>	
	Flat glass with black screen printing <i>Vetro panoramico con serigrafia nera</i>	
	Front panel made of black coated steel <i>Pannello frontale in acciaio verniciato nero</i>	
	Ventilated Cooling <i>Refrigerazione Ventilata</i>	
	Triple safety tempered glass with Low-e (Low emissivity glasses) and Argon gas <i>Triplo vetro temperato di sicurezza con Low-e e gas Argon</i>	
	Hot gas defrost system <i>Sbrinamento a gas caldo</i>	
	Condensed water evaporating system with hot gas <i>Sistema di evaporazione dell'acqua di condensa tramite gas caldo</i>	
	Evaporator with anti-corrosion treatment <i>Evaporatore con copertura anti-corrosione</i>	
	Digital thermostat with "High temperature" alarm <i>Termostato digitale con allarme di "Alta temperatura"</i>	
	Digital control with Wi-Fi function <i>Controllore digitale con funzioni Wi-Fi</i>	
	Reversible door on request only (No self closing)	
	Magnetic sensor for opening door light control <i>Sensore magnetico per il controllo luce nell'apertura porta</i>	
	Interior LED light <i>Luce interna LED</i>	
	Adjustable glass shelves (N.5 Pcs) <i>Ripiani regolabili in vetro (N.5 Pcs)</i>	
	N.4 swivel castor <i>N.4 ruote pivotanti di serie</i>	
	Energy efficiency class: C <i>Classe energetica: C</i>	

## TRANSPORT DATA | DATI TRASPORTO

	Gross Weight Peso Lordo	206 Kg
	Packaging* Imballo*	950x700x2080 mm
	20/40 20/40	14/30
	40HQ 40HQ	30